

ミスカビでお困りではありませんか？

銅繊維

銅イオンウールCW80



銅イオンウールCW80は太さ80ミクロンで表面積を大きくした純銅の特殊金属繊維です。
水に浸漬するだけで、極微量の銅イオンを持続的に徐放して抗菌作用を発揮します。

水がサラサラきれい！

原始的ですが掛け流しで手間いらず！

極微量程度ですので環境負荷が無く、排水はそのまま流せます。

水質汚濁防止法による排水基準の3百分の1程度



製品仕様

製品名 銅イオンウール CW80

成分 純銅 99.96%以上

材質規格 JISH3100に規定するC1020

販売単位 1ケース5kg

使用方法と注意事項 (詳細は別紙取扱情報にありますのでお問い合わせ下さい)

- ◎ 魚種により銅イオンに対する耐性が違いますので注意が必要です。
銅イオン濃度は5ppb～10ppbほどです。(水道水許容基準1mg/Lに対して約百分の1)
- ◎ 使用現場毎の水質・流量により、はじめに銅イオンウール使用量の検討が必要です。
基本的な流量と使用する銅イオンウール重量の目安はありますが、最初は濃度確認をお勧め致します。(流量と銅イオンウール目安: 毎分10Lあたり標準160g
ですが、少ない量から様子を見て増量して頂くのが安全です)
- ◎ 3週間を超えると徐々に銅イオン濃度が上がる傾向にあります。
特に魚卵に使用の場合、3週間ごとの交換をお勧めします。
- ◎ 銅イオンウールの取扱いは手袋をしてハサミで切り分けて下さい。
設置の仕方はふんわりと広げて流水によく接触するようにして下さい。

S061220



株式会社ベータイデア

〒299-3267 千葉県大網白里市清名幸谷1561

tel 0475-86-7551 fax 0475-86-6160 <https://b-idea.co.jp>

